

Chariot bain-marie 3 x 1/1 GN



Description

Caractéristiques

• Puissance :	2 kW 230 V 50 Hz
• Nombre de cuves :	1
• Plage de température :	de 30 °C à 90 °C
• Commande :	Électronique Manette
• Degré de protection :	IPX4
• Taille de la cuve, format GN :	3 x 1/1 GN
• Robinet de sortie d'eau :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Zones chauffantes réglables séparément :	Non
• Réglage de la température :	En continu Thermostatique
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Roulettes de direction :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
• Profondeur max. du récipient GN :	200 mm
• Type de chauffage :	Chauffé à sec

► Continuer à la page suivante

Chariot bain-marie 3 x 1/1 GN

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Thermostat : | Oui |
| • Diamètre des roulettes : | 125 mm |
| • Longueur du câble : | 3 m |
| • Type de câble de raccordement : | Câble en spirale |
| • Tampon de butée : | 4 pièces, plastique |
| • Cuve à double paroi : | Oui |
| • Non fourni : | Récipients GN |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 650 x P 1 200 x H 855 mm |
| • Poids : | 41 kg |



Chariot bain-marie 3 x 1/1 GN

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339